



FYLLIGRUNNUR

Grunnmálning

Gerð: Vatnsþynnt grunnmálning.

Notkunarvið: Ætlaður til grunnunar innanhúss á múrhuð, stein, sandspartlaða fleti, trefjagler og gifspötur. Málninguna má einnig nota sem matta lokaumferð, t.d. í loft.

Eiginleikar: Mött grunnmálning sem gefur jafna og góða fyllingu. Auðveld í notkun með góða viðloðun.

Er slitsterk, þekur vel og myndar matt og litheldið yfirborð. Umhverfisvæn grunnmálningin sem er fljótþornandi og svo til lyktarlaus.



Varan uppfyllir kröfur:
BREEAM International New Construction 2016
-Hea 2: Interior paints and coatings - Exemplary level

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Stofnar:	Nei
Litir:	Hvítur
Gljástig:	Matt
Efnisnotkun:	6-8 m ² /l
Pakkningar:	1, 4 og 10 lítrar
Áhöld:	Pensill, rúlla eða sprauta.
Purrktími og yfirmálun:	Snertipurrt eftir um 1 klst. Yfirmálun eftir 2-4 klst eftir aðstæðum.
Eðlismassi:	1,4 g/ml
Purrefni (rúmmál):	Um 40 %
Geymsla:	Geymið í lokuðum umbúðum á dimmum og svölum stað. Má ekki frjósa. Eftir opnun skerðist geymsluþol.
VOC:	VOC: Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk fyrir þessa vöru (fl. A/g) 30 g/l. Varan inniheldur að hámarki 1 g/l

VERKLÝSING

Notkunar aðstæður:	Hitastig flatar skal vera yfir 5°C og helst ekki heitari en 25°C. Loftraki skal vera undi 80%.
Undirbúningur:	Undirlag skal vera þurrt og hreint fyrir málun. Gljáandi, laust bundið og duftsmitandi yfirborð skal fjarlægja t.d. með slípun. Steinsteypa og múr skulu vera a.m.k. mánaðar gömul. Olíu, fitu og önnur óhreinindi skal fjarlægja með hreinsiefnum. Skolið öll hreinsiefnin vel af og látið flötinn þorna vel fyrir málun.
Málun:	Málið eina til tvær umferðir eftir þörfum.
Þynnir:	Vatn, allt að 10% til að auðvelda vinnslu. Ekki skal geyma þynnta málningu.
Umhverfi:	Verndum umhverfið: Skafið málningu af áhöldum fyrir hreinsun. Hreinsið með volgu vatni strax eftir notkun. Skilið afgangum og tómum umbúðum á næstu endurvinnslustöð.
Athugið:	Góð undirvinna er jafnan forsenda góðs árangurs.